Данный гайд не преследует цели предоставить какие-то знания о docker.
Данный гайд - пошаговый набор команд, достаточных для запуска docker-демона на вашем сервере АТС.

1. Подключаем Epel-репозиторий.
   Для CentOS 6:

   ```
   rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
   ```

   Для CentOS 7:

   ```
   rpm -iUvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch
   ```

2. Этот шаг опциональный, выполнять его или нет - решать вам.
   Обновление установленного ПО:

   ```
   yum update -y
   ```

3. Установим docker:

   ```
   yum -y install docker-io
   ```

4. Настроим автостарт демона с ОС и запустим его:

   ```
   chkconfig docker on; service docker start
   ```

Если у вас остались вопросы и/или есть предложения/замечания, пишите нам на support@fetg.uz.

From:
https://wiki.fetg.uz/ - **Система статистики call центров на IP-АТС Asterisk (FreePBX)**

Permanent link:
https://wiki.fetg.uz/doku.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_docker_%D0%BD%D0%B0_freepbx_13_centos_6.6

Last update: **2022/10/04 15:02**