

Данный гайд не преследует цели предоставить какие-то знания о docker.

Данный гайд - пошаговый набор команд, достаточных для запуска docker-демона на вашем сервере АТС.

1. Подключаем EpeL-репозиторий.

Для CentOS 6:

```
rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
```

Для CentOS 7:

```
rpm -iUvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch
```

2. Этот шаг опциональный, выполнять его или нет - решать вам.
Обновление установленного ПО:

```
yum update -y
```

3. Установим docker:

```
yum -y install docker-io
```

4. Настроим автостарт демона с ОС и запустим его:

```
chkconfig docker on; service docker start
```

Если у вас остались вопросы и/или есть предложения/замечания, пишите нам на support@vistep.ru.

From: <https://wiki.fetg.uz/> - Система статистики call центров на IP-АТС Asterisk (FreePBX)

Permanent link: https://wiki.fetg.uz/doku.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_docker_%D0%BD%D0%B0_freepbx_13_centos_6.6&rev=1504848562

Last update: 2017/09/08 06:29