

Настройка демона синхронизации

1. Перейдите на страницу настроек облачной версии системы статистики FETG.UZ, по URL:<https://stat.fetg.uz/generalconf>

2. После того как Вы заполните поле

Путь к файлам записей разговоров на вашем сервере

и сохраните настройки, у Вас появится возможность скачать обновленный демон для синхронизации по ссылкам в самом низу страницы настроек:

*По ссылкам ниже вы можете скачать скрипт или демон(приоритетнее) синхронизации и инструкцию по его установке

[Скрипт синхронизации](#)

[Демон синхронизации](#)

[Инструкция по установке](#)

Данный архив, распакуйте в директорию

`/opt/stat.fetg.uz`

3. после чего, в конфигурационном файле stat.fetg.uz.conf демона, заполните параметры подключения к базе данных.

Пример содержимого конфигурационного файла:

```
id=D8123456789
hash=H8123456789
httpTimeOut=30
tableSyncRowStep=250
diffSyncTimeOut=120
syncTimeOut=30
mp3dir=/records/mp3/
mp3SyncFilesStep=120
mp3SyncTimeOut=120
dbhost=
dbuser=
dbpassword=
db=
dbport=3306
debug=2
startDate=2018-07-30
```

где,

dbhost - ip адрес сервера с БД

dbuser - имя пользователя

dbpassword - пароль

db - имя базы данных

startDate - дата с которой произвести синхронизацию в формате 'YYYY-MM-DD'

4. Убедитесь, что с реквизитами, которые вы указали в конфиге, есть доступ (как минимум, на SELECT) к нужным таблицам, выполнив:

```
mysql ВАША_БД -hВАШ_ХОСТ -РВАШ_ПОРТ -uВАШ_ЮЗЕР -pВАШ_ПАРОЛЬ -e "select id from cdr where calldate> '2018-07-30' and id>0 and id<(select max(id)-1000 from cdr) limit 1"
mysql ВАША_БД -hВАШ_ХОСТ -РВАШ_ПОРТ -uВАШ_ЮЗЕР -pВАШ_ПАРОЛЬ -e "select id from cel where eventtime> '2018-07-30' and id>0 and id<(select max(id)-1000 from cel) limit 1"
mysql ВАША_БД -hВАШ_ХОСТ -РВАШ_ПОРТ -uВАШ_ЮЗЕР -pВАШ_ПАРОЛЬ -e "select id from queue_log where time> '2018-07-30' and id>0 and id<(select max(id)-1000 from queue_log) limit 1"
```

Пример:

```
.09:22:01-vistep@ee:(/opt/stat.vistep.ru)
grep "db= stat.vistep.ru.conf
dbhost=localhost
dbuser=asterisk_user
dbpassword=p7CE-c83fhJdlpE3w
db=asterisk
dbport=3306
.09:22:16-vistep@ee:(/opt/stat.vistep.ru)
mysql asterisk -hlocalhost -P3306 -uasterisk_user -p7CE-c83fhJdlpE3w -e "select id from cdr where calldate> '2021-01-01' and id>0 and id<(select max(id)-1000 from cdr) limit 1"
+-----+
| id |
+-----+
| 683671 |
+-----+
.09:22:16-vistep@ee:(/opt/stat.vistep.ru)
mysql asterisk -hlocalhost -P3306 -uasterisk_user -p7CE-c83fhJdlpE3w -e "select id from cel where eventtime> '2021-01-01' and id>0 and id<(select max(id)-1000 from cel) limit 1"
+-----+
| id |
+-----+
| 3085699 |
+-----+
.09:22:29-vistep@ee:(/opt/stat.vistep.ru)
mysql asterisk -hlocalhost -P3306 -uasterisk_user -p7CE-c83fhJdlpE3w -e "select id from queue_log where time> '2021-01-01' and id>0 and id<(select max(id)-1000 from queue_log) limit 1"
+-----+
| id |
+-----+
| 70163 |
+-----+
.09:22:36-vistep@ee:(/opt/stat.vistep.ru)
```

5. Запустите демон, выполнив команды:

```
cd /opt/stat.fetg.uz/
chmod +x ./stat.fetg.uz
./stat.fetg.uz
```

6. Проверяем, запустился ли демон, выполнив команду:

```
ps ax | grep [stat].fetg.uz
```

если в выводе команды нет ничего, то проверяем файл с логом работы демона

```
/var/log/stat.fetg.uz.log
```

Параметр **debug** отвечает за информативность логов, максимальное доступное значение 5 - будет выводить в лог-файл абсолютно всю информацию о работе демона.

7. Используйте init.d или systemd скрипты для управления работой демона.

- * [init.d скрипт](#)
- * [systemd скрипт](#)

* Для автоматической ротации логов, скачайте конфигурационный файл [конфигурация logrotate](#)

и положите его в директорию:

```
/etc/logrotate.d/
```

8. положите cron скрипт проверки состояния скрипта в /opt/stat.fetg.uz/, затем

```
crontab -e
```

добавляем строку:

```
*/30 * * * * /opt/stat.fetg.uz/check.sh
```

From:

<https://wiki.fetg.uz/> - Система статистики call центров на IP-ATC Asterisk (FreePBX)

Permanent link:

https://wiki.fetg.uz/doku.php?id=cloud_daemon_sync&rev=1664949390

Last update: **2022/10/05 10:56**

